

## 蟲膠隔離底漆

### 【說明】

蟲膠是一種動物性的天然膠。在印度東部與泰國地區，有一種介殼蟲，大量寄生在特定的灌木上，其母蟲會分泌這種膠狀物來保護牠們的卵。每年可以採收兩次。所採收的蟲膠原料含有60-80%的蟲膠，以及4-6%的蠟質。經由純化與漂白的處理，可獲得不同品質的蟲膠。

蟲膠可應用於製藥業、製作隔離漆、木材表面拋光、紡織業、口香糖、墨汁、墨水等。

### 【應用】

可施作於室內的大部分底材上（水泥、石材、壁紙、木材等）。用於隔絕底材的滲色。

### 【特性】

- 隔絕滲色
- 白色、遮蓋力佳、平光
- 表面粗糙，提供後續處理足夠附著力
- 乾固快
- 施作容易，用量省
- 可用各式塗料作後續塗刷
- 密度約：1.34 kg / L

### 【成分】（完整公開）

酒精、蟲膠（不含蠟）、亞麻仁油、鈦白、滑石粉、石英、矽酸鹽

### 【施作】

牆面髒汙盡量清洗乾淨。使用前將隔離漆充分攪拌均勻。用漆刷或滾筒薄而均勻塗刷於乾燥的底材上。12個小時後，可用白堊紀的牆面塗料或粉光料覆蓋塗刷。若隔離漆層有出現局部光澤的現象，可以加以砂磨。

若牆面有吸水力不均的情況，建議以隔離底漆全面塗刷。隔離底漆可用十分之一的酒精稀釋。

### 【乾固時間】

氣溫20°C，觸乾約30分鐘，12小時後可做後續塗刷。

### 【工具清洗】

使用過後立即以酒精清洗。之後用肥皂與清水清洗。

### 【用量】

視底材的粗糙度與吸收力而定，一般而言約0.1-0.19 公升 / m<sup>2</sup>或5-10 平方公尺 / L

### 【包裝容量】

0.375 L · 0.75 L · 2.5 L

### 【存放】

密封良好至少可存放兩年

### 【剩料處理】

請勿將溶液傾倒進排水系統中。乾固後可當一般垃圾處理。空的容器以適當的資源回收方式處理。

### 【注意事項】

VOC最高可容許量：750g / L

本產品：490g / L

酒精具有可燃性，容器須保持密封。遠離火源。塗刷時酒精會形成可燃的蒸氣，務必保持通風。